

► Continua


Trapani avvitatori MILWAUKEE
Esecuzione:

Dim. PLD12X3 – C12DD – Trapani avvitatori a percussione a batteria comprovati e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per lunga durata. **Mandrino autoserrante FIXTEC in metallo** con bloccaggio del mandrino. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.

Dim. PLD12X3; PLD12X2 – Regolazione di coppia in 20 posizioni più posizione di foratura. Ingranaggio epicicloidale a 2 velocità.

Dim. PLD12X3 – Con batterie NiMH da 12 V/3,0 Ah.

Dim. PLD12X2 – Con batterie NiCd da 12 V/2,0 Ah.

Dim. C12DD – Con batteria agli ioni di litio da 12 V/1,5 Ah. Esecuzione compatta – **solo 187 mm di lunghezza**. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Batterie agli ioni di litio Red con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Regolazione di coppia in 21 posizioni più posizione di foratura.

Fornitura:

Dim. PLD12X3 – C12DD – Insieme 2 batterie, caricatore, valigetta di trasporto.

Dim. C12DD – Con grande valigetta modulare in ABS.

Nota:

Dim. C12DD – Il modello successivo M12 BDD sarà disponibile presumibilmente a partire dalla fine del 2013.



_PLD12X2



_PLD12X3



_C12DD

Trapani avvitatori AEG
Esecuzione:

Trapani avvitatori a percussione a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. **Mandrino autoserrante FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.

Dim. BS12G1 – Con batterie NiCd da 12 V/1,4 Ah.

Dim. BS12C2 – Con batteria agli ioni di litio da 12 V/1,5 Ah. Esecuzione compatta – **solo 168 mm di lunghezza**. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Regolazione di coppia in 17 posizioni più posizione di foratura. Scatola degli ingranaggi in metallo, protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Dim. BS14G2; BS14C3 – Con batterie agli ioni di litio da 14,4 V. Regolazione di coppia in 23 posizioni più posizione di foratura.

Fornitura:

Insieme 2 batterie, caricatore, valigetta di trasporto.

Nota:

Ricambi e cariche batterie adatti vedi pagina 1406. Per le condizioni di garanzia del produttore consultare pagina 1398.



_BS12G1



_BS12C2



_BS14G2



_BS14C3

Dim. = ID produttore	PLD12X2	PLD12X3	C12DD	BS12G1	BS12C2	BS14G2	BS14C3
03M 07 0210 Trapani avvitatori a batteria	XXX	XXX	XXX	—	—	—	—
07A 07 0221 Trapani avvitatori a batteria	—	—	—	XXX	XXX	XXX	XXX
Denominazione originale prodotto	PLD 12X	PLD 12X	C12 DD	BS 12 G2	BS 12 C2	BS 14 G2	BS 14C/3,0
Tensione / capacità batteria V / Ah	12 / 2,0	12 / 3,0	12 / 1,5	12 / 1,4	12 / 1,5	14,4 / 1,5	14,4 / 3,0
Numero di giri l/1 velocità 1/min.	0 – 380 / 1250	0 – 380 / 1250	0 – 400 / 1500	0 – 350 / 1350	0 – 350 / 1500	0 – 400 / 1500	0 – 400 / 1500
Campo di serraggio mandrino autoserrante mm	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 10	1,5 – 10	1,0 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13
Coppia max. morb./duro Nm	– / 38	– / 38	– / 30	– / 30	– / 34	– / 36	– / 47
Ø di perfor. max. in acciaio/legno mm	13 / 31	13 / 31	10 / 22	10 / 30	10 / 20	13 / 32	13 / 45
Particolarità	Batteria NiCd	Batteria NiMH	Valigetta	Batteria NiCd	Esec. compatta	—	—
Peso kg	2,0	2,0	1,2	1,6	1,2	1,5	1,9
Vibrazioni a norma EN m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Applicazione tipica	S	S	M	M	M	S	S