


Esecuzione:

Dim. M18CDD4 – M12CDD2 –

Potenti trapani avvitatori a percussione a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie agli ioni di litio RED con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per lunga durata. **Mandrino autoserrante FIXTEC in metallo** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d'utilizzo.

Dim. M18CDD4; M18CDD2; M12CDD4; M12CDD2 –

Modello di punta FUEL con **POWERSTATE senza spazzole** per la massima resa. **Usura minima e durata fino a 10 volte maggiore** rispetto ai motori DC standard. L'elevata efficienza e l'aumentata capacità della batteria consentono **durate più lunghe fino al doppio** (rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio). **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- con **comunicazione integrata** elettrooutensile – batteria.
- con **protezione contro i sovraccarichi** per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

Dim. C18DD4 – C14DD1 –

Con motore DC a 4 poli senza manutenzione con coppia elevata. **Elettronica REDLINK** – gestione sicura dei carichi con **protezione contro i sovraccarichi** per lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

Fornitura:

07 0210 Dim. M18CDD4; M18CDD2 –

Inclusa impugnatura supplementare per un supporto più agevole della coppia.

07 0210 Dim. M18CDD4 – M12CDD2 –

Inclusive 2 batterie agli ioni di litio Red, caricatore, clip da cintura, valigetta di trasporto.

07 0211 – Senza batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Ricambi e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e successivi e 073840. Per le condizioni di garanzia del produttore consultare pagina 1398.



_M18CDD4



_M18CDD2



_C18DD4



_C18DD2



_C14DD1



_M12CDD4



_M12CDD2

new

Dim. = ID produttore		M18CDD4	M18CDD2	C18DD4	C18DD2	C14DD1	M12CDD4	M12CDD2
03M	07 0210 Trapani avvitatori a batteria	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
03M	07 0211 Trapano avvitatore a batteria senza batteria, caricabatterie e valigetta	—	XXX	—	—	—	—	XXX
Denominazione originale prodotto		M18 CDD	M18 CDD	C18 DD	C18 DD	C14 DD	M12 CDD	M12 CDD
Tensione / capacità batteria V / Ah		18 / 4,0	18 / 2,0	18 / 4,0	18 / 2,0	14,4 / 1,5	12 / 4,0	12 / 2,0
Numero di giri I/II velocità 1/min.		0 – 550 / 1850	0 – 500 / 1850	0 – 500 / 1500	0 – 450 / 1500	0 – 450 / 1600	0 – 450 / 1700	0 – 450 / 1700
Campo di serraggio mandrino autoserrante mm		1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
Coppia max. morbido/duro Nm		– / 80	– / 70	– / 57	– / 45	– / 45	– / 44	– / 37
Ø di perforazione max. in acciaio/legno mm		13 / 50	13 / 45	13 / 32	13 / 32	13 / 35	13 / 25	13 / 25
Particolarità		Motore senza spazzole	Motore senza spazzole	Motore a 4 poli	Motore a 4 poli	Motore a 4 poli	Motore senza spazzole	Motore senza spazzole
Peso kg		2,3	2,0	2,1	1,8	1,8	1,5	1,3
Vibrazioni a norma EN m/s ²		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Applicazione tipica		HD	HD	S	S	S	S	S