

3M Semi-mascherine di protezione con filtro intercambiabile

Esecuzione: Semimascherina della serie 6000 con corpo mascherina leggero e adattabile, per un maggiore comfort. Il **sistema intercambiabile a filtro doppio** assicura una buona resistenza respiratoria, la visuale libera e un'ottima ripartizione del peso.

Uso: Azione filtrante in caso di pericolo di **particelle inerti** derivanti per es. da ferro, ruggine, acciaio legato, legno, fibra di vetro, muffe, amianto. Protezione **contro gas e vapori organici** durante l'uso di solventi, durante l'incollaggio, la verniciatura a spruzzo e non.

Fornitura:

09 7230 – Inclusa semimascherina 6200M, Dim. M,
2×filtri antigas A2 n. art. 6055,
4×filtri antiparticelle P3 n. art. 5935,
2×coperchi del filtro n. art. 501.

09 7232 – Set di ricarica inclusi
4×filtri antigas A2 n. art. 6055,
8×filtri antiparticelle P3 n. art. 5935,
2×coperchi del filtro n. art. 501.



Esempio di impiego

			Grado di protezione	
04M	09 7230	3M Set di semimascherine di protezione 6223M	XXX	FFA2P3
04M	09 7232	3M Set di filtri di ricambio per 6223M	XXX	FFA2P3



097230

Esecuzione: Corpo mascherina molto leggero in esecuzione compatta per la **completa visibilità dell'area di lavoro**. Sistema a filtro doppio per minori resistenze respiratorie e una buona ripartizione del peso.



097235

new

Dim. = dimensioni mascherina		M	L	
04M	09 7235	3M Corpo semimascherina, serie 6000	XXX	XXX